

## PS WorkLED SE Duo 3040

### Arbeitsplatzleuchte / Workplace luminaire

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.204



#### Produktbeschreibung / Product Description:

Leistungsstarke zweiflämmige LED Arbeitsplatzleuchte mit satinierter Leuchtenabdeckung

*Two-headed version of high qualitative and powerful LED workplace luminaire with a satinized covering*

#### Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung / *Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing*

#### Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse / *Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing*

#### Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster; integriertes Betriebsgerät; hohe Beleuchtungsstärke; zweiflämmige Leuchte zur Schattenreduktion / *Dimmable via multi-function switch; integrated control gear; high illumination; two-headed luminaire for shadow reduction*

#### Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power:	42 W
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	IP30
Maße / Dimensions:	614 mm x 121 mm x 42,5 mm
Gewicht / Weight:	1368 gr
Montage / Mounting:	über Schrauben / via screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über Wieland GST15 Steckverbinder / via Wieland GST15 plug

#### Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	107 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K (optional 5700 K)
Lichtstrom / Luminous flux:	4518 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1847 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor.  
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes.

#### C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.com](http://www.crautomation.com)

## PS WorkLED SE Duo 4040

### Arbeitsplatzleuchte / Workplace luminaire

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.205



#### Produktbeschreibung / Product Description:

Leistungsstarke zweiflämmige LED Arbeitsplatzleuchte mit satinierter Leuchtenabdeckung

*Two-headed version of high qualitative and powerful LED workplace luminaire with a satinized covering*

#### Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung / *Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing*

#### Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse / *Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing*

#### Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster; integriertes Betriebsgerät; hohe Beleuchtungsstärke; zweiflämmige Leuchte zur Schattenreduktion / *Dimmable via multi-function switch; integrated control gear; high illumination; two-headed luminaire for shadow reduction*

#### Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power:	63 W
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	IP30
Maße / Dimensions:	900 mm x 121 mm x 42,5 mm
Gewicht / Weight:	1878 gr
Montage / Mounting:	über Schrauben / via screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über Wieland GST15 Steckverbinder / via Wieland GST15 plug

#### Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K (optional 5700 K)
Lichtstrom / Luminous flux:	6968 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	2848 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor.  
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes.

#### C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.com](http://www.crautomation.com)

## PS WorkLED SE Duo 5040

### Arbeitsplatzleuchte / Workplace luminaire

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.206



#### Produktbeschreibung / Product Description:

Leistungsstarke zweiflämmige LED Arbeitsplatzleuchte mit satinierter Leuchtenabdeckung  
*Two-headed version of high qualitative and powerful LED workplace luminaire with a satinized covering*

#### Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung / *Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing*

#### Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse / *Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing*

#### Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster; integriertes Betriebsgerät; hohe Beleuchtungsstärke; zweiflämmige Leuchte zur Schattenreduktion / *Dimmable via multi-function switch; integrated control gear; high illumination; two-headed luminaire for shadow reduction*

#### Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power	74 W
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	IP30
Maße / Dimensions:	1186 mm x 121 mm x 42,5 mm
Gewicht / Weight:	2388 gr
Montage / Mounting:	über Schrauben / via screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über Wieland GST15 Steckverbinder / via Wieland GST15 plug

#### Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K (optional 5700 K)
Lichtstrom / Luminous flux:	7900 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	3200 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor.  
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes.

#### C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.com](http://www.crautomation.com)