

LED-Flutlichtstrahler CREE 30W



LED-Flutlichtstrahler ideal um Plakate, Reklameflächen oder Schaufenster auszuleuchten. Die Sekundär-Optik liefert einen Abstrahlwinkel von 60°x 150°, verteilt so den Lichtstrom effizient auf alle angestrahlten Objekte. Besteht aus einem Gestell und einem Sockel aus Eisen, die dann mit dem Aluminium LED-Fluter verbunden werden. Dieser lässt sich dann später an der Decke, dem Dach oder an der Wand anbringen. Dadurch erhalten Sie die optimale Bühne um Kunden anzulocken oder einfach in Ihren Bann zu ziehen, um Ihr kreatives Lichtschauspiel zu bestaunen oder zu bewundern.

Technische Daten

Leistung	30 W
Lichtstrom	2050 lm
Lichtfarbe	4000K
Maße	170x170x70 mm
Gestell	Ø20x495 mm
Sockel	80x80x30 mm
Abstrahlwinkel	60°x150°
Spannung	220-240V AC
Frequenz	50-60 Hz
Farbwiedergabeindex	80
Schutzart	IP65
Lichtquelle	CREE
Betriebsstunden	30.000 Std.
Umgebungstemperatur	-20°C ~ +40°C
Werkstoff	Aluminium
Farbe	schwarz
Benutzung	Außen
Prüfprotokoll	CE und RoHS
Garantie	2 Jahre



Bestelldaten

Leistung	30 W
Bezeichnung	FL-30-CRT-ECT-NGR

