


LED Panel 40W 1200x300mm UGR<19 4400lm 4000K weiß

Bestell-Nr.: 2165



Netzteil im  
Lieferumfang enthalten



## Produktbeschreibung

---

### **LED Panel 40W neutralweißes Licht**

Im Lieferumfang ist das entsprechende Netzteil/Trafo/Treiber für den Anschluss an die 230V Stromversorgung enthalten.

#### **Bildschirmarbeitsplatzleuchten UGR<19**

Bildschirmarbeitsplatzleuchten werden als BAP-Leuchten bezeichnet. BAP-Leuchten haben gewöhnlich den Wert UGR<19. UGR steht für "Unified Glare Rating" oder auf Deutsch: Vereinheitlichte Blendungsbewertung.

Eine qualitativ hochwertige Bildschirmarbeitsbeleuchtung befördert das Wohlbefinden und das Konzentrationsvermögen der Mitarbeiter oder Schüler. Der Anteil Augen- und Kopfschmerzen unter den Mitarbeitern wird dadurch vermindert. Für die Arbeitsproduktivität empfehlen wir also den Einsatz von BAP-Leuchten.

#### **Lichtfarbe Neutralweiß**

Neutralweißes Licht sorgt für eine bessere Farbwiedergabe als z.B. warmweißes Licht. Vor allem für kontrollierende Arbeiten ist die Lichtfarbe Neutralweiß förderlich.

## Produktdaten

---

Name	LED Panel 120x30cm 40W UGR19 110lm/w Rahmen weiß - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnummer / SKU	2165
EAN	4260385820419
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	767548
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig

### Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	40 W
Leistung	40 W
Lichtstrom	4400 Lumen
Nennlichtstrom	4400 Lumen
Nennstrom	1000 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Treiberhersteller	Philips
Abdeckung	opal
Produktbreite	295 mm
Produktlänge	1195 mm
Produkthöhe	10 mm
Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C