

# SISTRONIC PRO-L

LED-Lichtleisten | 24 V DC | IP 40



Die lichtstarken PRO-L-Module können für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel als Maschinenleuchte, Unterschrankleuchte in Regalen, unter Ablageboards an Systemarbeitsplätzen oder für indirekte Anwendungen wie Lichtvouten, Akzentuierungen etc. Auch bei engsten Platzverhältnissen sorgt aktuellste LED-Technologie für homogenes Licht mit breit abstrahlender Charakteristik und hervorragender Farbwiedergabe.

- 4 verschiedene Standardlängen aus natureloxiertem Aluminiumprofil: 330 mm, 630 mm, 930 mm, 1230 mm
- sehr schlanke Bauform: H = 12 mm, B = 19 mm
- 2 verschiedene Lichtfarben: 4000 K und 6000 K
- 120° Ausstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90 (typ. 95)
- Entblendung durch opal weiße, gewölbte Abdeckung, optional auch mit klarer Blende
- IP 40
- Eingangsspannung 24 V DC
- Schutzklasse III
- Lieferung mit 2 m Anschlussleitung und offenen Kabelenden oder inkl. Netzteil (220 – 240 V / 50 – 60 Hz)
- verstellbare Metallclipse zum Befestigen, optional mit 90° Scharnier

|                           | L = 330 mm | L = 630 mm | L = 930 mm | L = 1230 mm |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Leistung                  | 5,8 W      | 11,6 W     | 17,4 W     | 23,2 W      |
| Anzahl LEDs               | 72         | 144        | 216        | 288         |
| LED-Lichtstrom bei 4000 K | 455 lm     | 910 lm     | 1365 lm    | 1820 lm     |
| LED-Lichtstrom bei 6000 K | 464 lm     | 928 lm     | 1392 lm    | 1865 lm     |
| E <sub>max</sub> @ 50 cm  | ca. 350 lx | ca. 470 lx | ca. 600 lx | ca. 650 lx  |
| Gewicht                   | 150 g      | 270 g      | 340 g      | 410 g       |

| SISTRONIC PRO-L | 4000 K        | 6000 K        | passendes Netzteil (separat bestellen) |               |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| L = 330 mm      | <b>641.40</b> | <b>641.60</b> | max. 7 W                               | <b>640.06</b> |
| L = 630 mm      | <b>642.40</b> | <b>642.60</b> | max. 15 W                              | <b>640.15</b> |
| L = 930 mm      | <b>643.40</b> | <b>643.60</b> | max. 20 W                              | <b>640.20</b> |
| L = 1230 mm     | <b>644.40</b> | <b>644.60</b> | max. 30 W                              | <b>640.30</b> |

| SISTRONIC PRO-L<br>inkl. Netzteil | 4000 K<br>ohne Schalter | 6000 K<br>ohne Schalter | 4000 K<br>mit Schalter | 6000 K<br>mit Schalter |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| L = 330 mm                        | <b>641.40.06.1</b>      | <b>641.60.06.1</b>      | <b>641.40.06.2</b>     | <b>641.60.06.2</b>     |
| L = 630 mm                        | <b>642.40.15.1</b>      | <b>642.60.15.1</b>      | <b>642.40.15.2</b>     | <b>642.60.15.2</b>     |
| L = 930 mm                        | <b>643.40.20.1</b>      | <b>643.60.20.1</b>      | <b>643.40.20.2</b>     | <b>643.60.20.2</b>     |
| L = 1230 mm                       | <b>644.40.30.1</b>      | <b>644.60.30.1</b>      | <b>644.40.30.2</b>     | <b>644.60.30.2</b>     |

## Zubehör

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 90° schwenkbares Scharnier (2er-Set)                               | <b>040.00</b>   |
| inkl. 8 mm Nutenstein und Schraube zur Befestigung an Aluprofilen  | <b>040.00-1</b> |
| inkl. 10 mm Nutenstein und Schraube zur Befestigung an Aluprofilen | <b>040.00-2</b> |
| inkl. Topfmagnet                                                   | <b>040.00-3</b> |

## C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de  
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten