

Hled - UV Dauerlicht

Robuster LED-UV-Maschinenstrahler für viele Anwendungen in der Industrie

- 24VDC
- UV 400nm
- M8 steckbar 4polig



Bestell-Bezeichnung <i>Order code</i>	Außenmaß <i>Overall size</i>	Leistung <i>Power</i>
Wahlweise mit 15°, 30° oder 60° Optik (auch kombinierbar) / Optionally with 15°, 30° or 60° optics (can also be combined)		
Hled6-2-MS-66uv-30°	85 x 85 x 45 mm	12-24 V DC / 10 W
Hled12-2-MS-66uv-30°	132 x 85 x 45 mm	24 V DC / 15 W
Mit Optokoppler-Schalteingang 5 V TTL – 24 V SPS / with optocoupler switching input 5 V TTL up to 24 V SPS :		
Hled6-2-MS-66uv-30°-O	85 x 85 x 45 mm	12-24 V DC / 10 W
Hled12-2-MS-60uv-30°-O	132 x 85 x 45 mm	24 V DC / 15 W
-6ow (Weiß), -58g (Grün), -59c (Cyan), -61r (Rot), -62b (Blau), -63y (Gelb), -65ir (Infrarot), -66uv (Ultraviolett)		



C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.de

Änderungen vorbehalten